

Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-2x24HPR



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 40 124 2424
规格	Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-2x24HPR
浩亭电子目录	https://b2b.harting.com/09401242424

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han® HPR VarioShell
上壳/底座类型	不封底安装底座
上壳/底座介绍	弯式

版本

尺寸	24 HPR
出线孔	用于 2x 24 HPR
锁定类型	螺钉锁扣
应用领域	用于恶劣室外环境的上壳/底座

技术参数

拧紧力矩	12 Nm 安装框架 10 Nm 安装保护罩 12 Nm PE螺钉
极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529	IP66 IP67 IP68 IP69

材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸铝 防腐蚀
------------	------------



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

表面 (上壳/底座)	粉末涂层
颜色 (上壳/底座)	RAL 9005 (乌黑)
材料(密封件)	NBR

规格和认证

规格	IEC 61984 IEC 61373 类别 1 B 级
CE	有

商业数据

包装尺寸	1
净重	1,960 g
原产国	中国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140175556
ETIM	EC000437