

## Han 8D-F QL (w/o contact 1)



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09360082733
规格	Han 8D-F QL (w/o contact 1)

### 标识

类别	插芯
系列	Han D <sup>®</sup>
规格	无触点 1

### 版本

接线方式	Han-Quick Lock <sup>®</sup> 接线
公母类型	母头
尺寸	3 A
针数	8
详细资料	适用热塑性塑料和金属上壳/底座
详细资料	符合IEC 60228 Class 5 标准的多股线

### 技术参数

导体截面积	0.25 ... 1.5 mm <sup>2</sup>
额定电流	10 A
额定电压	50 V
额定电压	50 V AC 120 V DC
额定脉冲电压	1.5 kV
污染等级	3
绝缘阻抗	>10 <sup>10</sup> Ω
接触电阻	≤3 mΩ
剥线长度	10 mm



## 技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥500

## 材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 ( 卵石灰 )
材料 ( 插针 )	铜合金
表面 ( 插针 )	镀银
材料(密封件)	NBR
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0

## 规格和认证

规格	IEC 60664-1
	IEC 61984
	EN 175301-801
认证	DNV GL

## 商业数据

包装尺寸	10
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140282261
ETIM	EC000438